ORTOPEDIA HISPALIS

FICHA TÉCNICA

CARRO ELEVADOR

- UNION DE CARRO A SOMIER MEDIANTE 4 TORNILLOS METRICA 10MM.
- MOTOR DE ELEVACION CARRO, FUERZA DE TRACCION 3000N; FUERZA DE EMPUJE 600N.
- RUEDAS DE GOMA CON FRENO INDEPENDIENTE, CON COJE PLANO EN POSICION DE REPOSO, ALTURA TOTAL DE LAS RUEDAS 16 MM.
- HUECO DE RUEDAS 16 MM.

SOMIER

- SOMIER 4 PLANOS; 3 DE ELLOS CON ARTICULACIÓN.
- PERFILERÍA EN GROSOR DE 1,5 Y4MM, LAMINADO EN FRÍO.
- LÁMINAS DEL SOMIER, TUBO HUECO LAMIDADO DE 60* 10 MM.
- MOTOR DE ELEVACION, CABECERO Y PIECERO, INDEPENDIENTES, 4500N
- INCLINACION DEL CABECERO, HASTA 70º.
- INCLINACION DEL PIECERO, INTERIOR HASTA 10º Y CAIDA 20º.
- ARQUILLO DE SUJETACOLCHON EN PIES DE CAMA.

AMBOS

- PINTURA EPOXI SECADO EN HORNO.
- MANDO ÚNICO PARA ELEVACION DE SOMIER Y CARRO.
- SE SIRVE POR SEPARADO, CON CARTONAJES Y PLASTICO FILM.

MODELO	HISPALIS
ANCHO	90 / 105 MM
LARGO	180/ 190/200 MM
ALTURA MINIMA	40 MM
ALTURA MAXIMA	75 MM
CARRO ELEVADOR	SI
ALTO	50 MM
FABRICANTE	ORTOPEDIC DINAMO